



# 缶バッジ用フィルムシリーズ

## 缶バッジ用フィルム比較表

商品名	厚さ ( $\mu\text{m}$ )	ヘイズ (%)	全光線 透過率 (%)	特徴
SPオンデマンド	100	7.6	87.9	■ オンデマンド印刷機向け ■ 両面易接着処理 ■ 両面帯電防止処理
SPオフセット	100	1.4	91.3	■ オフセット印刷機向け ■ 片面易接着処理 ■ 片面帯電防止処理
SPスタンダード	100	0.8	90.1	■ 各種印刷に対応(オフセット・ シルク・オンデマンド・ホットスタンプなど) ■ 両面易接着処理
SPカバーフィルム	75	1.4	89.0	■ 缶バッジ用表面カバーフィルム ■ 高透明フィルム ■ 各種缶バッジ形状に対応
	100	1.6	89.0	

※上記数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません

※ご要望に応じ、保護フィルム貼り・台紙貼りにも対応

### 株式会社 三共プラス

<本社・工場> 東大阪市高井田本通5丁目3番7号

Tel (06) 6618-3003 Fax (06) 6618-3555

<東京営業所> 東京都千代田区岩本町1丁目8番2号

ニューセンチュリービル4F

Tel (03) 5822-6561 Fax (03) 5822-5678

お問合せ先 :

[sales-1@sankyo-plus.co.jp](mailto:sales-1@sankyo-plus.co.jp)

URL :

<http://sankyo-plus.co.jp/>

